



# GW36

## 移动手持无线WiFi电话-彩页



### 设备简介

- 国威GW36是一款可桌面、可腰带夹挂的便携式无线WiFi电话机，支持无线WiFi为语音传输链路通道实现企业电话系统的语音通信。不但具备非常便利的易安装、易部署、大容量1900mAh可充电锂电池，可通话约9小时，待机时间约200小时、可移动办公通话、多种来电铃声、来电震动、防跌落高度1.8米等特点，可以通过Web页面对每一个无线WiFi电话机进行统一集中管理，国威GW36型无线WiFi电话广泛应用在政府、军队、公安、监狱、金融、校园、办公、医院、酒店、高速、铁路、电力、部队、煤矿、化工、冶金、商场等企业移动办公电话系统通信。

### 电源管理

- 充电中提示
- 充满提示
- 电量不足提示
- 异常关机后，充电自动开机
- 系统电量实时统计/显示

### 设备参数

- 1: 4线SIP路线、2.4英寸320×240分辨率高清彩色背光液晶显示屏、内置1900mAh可充电锂电池、(2.4G/5G) WiFi双频无线移动手持式(可腰挂)数字办公电话机，具备免提、话筒、耳机三种全双工通话模式；支持SIP协议与G.711a/u、G.729AB、iLBC、G.722等语音编解码，电话本(1000条)、网络电话本(1000条)、通话记录(600条)、来电铃声与话机震动模式(麦克风来电静音模式下，来电指示灯闪烁提醒)；网络管理、自动部署、自动应答、通话录音、留言、短信、黑白名单、免打扰、对讲、一键呼叫、呼叫转移、呼叫等待、SIP热点群振、SIP对讲、电话会议、页面拨号、页面同步来电名片弹屏等功能，电源DC输入：5V/2A；功耗：待机1.2W，最大2.9W；颜色：蓝色；重量：147g；产品尺寸：156\*53\*17.7mm。
- 2: 支持最新WiFi 6协议，支持蓝牙5.0，话机充电电池可通话约9小时，待机时间约200小时。
- 3: 支持来电铃声、来电震动模式，具备免提、接听、拒接/挂断、电话本、导航、确认、16个一键呼叫DSS快捷键、23个物理按键、3.5mm标准耳机接口、标准type-c充电接口、桌面式与腰挂式安装，可移动通话办公。
- 4: 支持WPA/WPA2-PSK无线网络加密模式，支持TKIP、AES(CMPP)、TKIP+AES(CMPP)的无线网络加密类型、支持802.1X EAP加密算法通信，提升用户的通信安全。
- 5: 支持电脑端Web页面拨号、接听、挂断、页面同步来电名片弹屏通话。
- 6: 支持IEEE802.11k/v/r快速漫游，自由走动，网络自动切换设备自动处理vlan tag语音信号优先主动识别纠错功能，支持Rport携带用户端口信息推送功能。
- 7: DTMF支持In-band, SIP-Info, RFC2833, SIP-Info+RFC2833四种模式选择来电显示。
- 8: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069等协议进行自动部署配置(Auto-Provisioning)。
- 9: 支持回声消除(AEC)、语音活动检测(VAD)、舒适背景噪声生成(CNG)、背景噪声检测(BNE)、丢包补偿(PLC)等技术，并支持动态自适应抖动缓存功能，确保高清通话。
- 10: 支持内置距离传感器，在通话过程中，可自适应光感熄屏，支持自定义设置DSS快捷键。

## 通话功能

- 自动应答
- 拨出/接听/拒接
- 呼叫等待/切换
- 呼叫前转
- 快速拨号
- 对讲
- 匿名呼叫
- 三方会议
- 限制呼出
- IP 直拨
- 速拨
- 紧急呼叫
- 来电显示
- 查询（拨号、来去电）
- 免打扰
- PTT一键呼叫

## 语音编解码

- 窄带编码: G. 711a/u, G. 729AB
- iLBC
- 宽带编码: G. 722
- 双工对讲带回声消除算法(AEC)-最大 96ms 回声延时消除
- 语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE)
- 丢包补偿 (Packet Loss Concealment )
- 动态自适应抖动缓存最高达 300ms
- DTMF:带内音频 (In-band) , 带外-DTMF转送(RFC2833)/SIP

## 网络特性

- 内置 Wi-Fi, 支持 802.11 a/b/g/n/ac 协议:
- 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- 5GHz IEEE 802.11a/n/ac
- 加密方式: WPA /WPA2-PSK, 802.1X EAP

## 管理配置

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行
- 自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出/导入
- 软件升级 系统工作日志 (Syslog)

11: 支持中文简体、中文繁体、英文、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、德语、西班牙、巴斯克语、加里西亚语、土耳其、斯洛文尼亚语、匈牙利语、加泰兰语、希伯来语、韩语, 等19种语言对话机进行设置配置。

## 话机功能

- 免提通话、话筒通话、耳机通话三种全双工通话模式
- 支持来电铃声与话机震动模式。（麦克风来电静音模式下，来电指示灯闪烁提醒）
- 网络时间同步
- 本地电话本联系人（1000条）
- 网络电话本（支持XML/LDAP, 1000条）
- 19种多国语言可选
- 通话记录（600条）
- 黑白名单，阻止来电列表和允许来电列表
- 9首个性化来电铃声设置、10档来电铃声音量可调节
- 短信服务，备忘录
- 语音留言（MWI）、通话录音（需要语音主机支持）
- 菜单加密设置
- 键盘锁、屏保持机、屏幕背光可调节

## 相关协议

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN, DHCP, SNTP, FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS, TR-069

## 话机规格

- 外壳材料: 塑胶外壳
- 充电底座x1
- 腰带夹x1
- 可充电锂电池 x1 1900mAh
- DC 输入: 5V/2A
- 功耗: 待机1.2W, 最大2.9W
- 充电接口: Type-C
- 耳机接口: 3.5mm 标准接口
- 安装方式: 腰带夹/桌面式
- 跌落高度: 1.8m
- 工作温度: 0°C~ 45°C
- 储存温度: -20°C~ 60°C
- 相对湿度: 10~95%
- 颜色: 蓝色
- 产品重量: :147g
- 产品尺寸: 156\*53\*17.7mm

制造商: 深圳国威电子有限公司

广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦