



202712059806
有效期至2026年11月09日

副本

BY/ZLJL-038-04

监测报告

No: 博远检测（环监-气）2023-08050A 号

项目名称: 陕西龙门煤化工有限责任公司
4号焦炉烟囱排口比对监测
委托单位: 陕西龙门煤化工有限责任公司
报告日期: 2023年11月01日

陕西博远环宇检测服务有限公司



说 明

- 1、报告无本公司 CMA 标志及“陕西博远环宇检测服务有限公司检验检测专用章”无效，报告骑缝及签发人处未加盖检验检测专用章无效。
- 2、未经本公司书面批准，不得部分或全部复制本报告。
- 3、报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效，报告内容需齐全、清楚，报告涂改无效。
- 4、本报告仅对本次监（检）测负责。样品来源中“自采”是指由本公司技术人员在监测现场采集；“送检”是指由委托方或被测单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、委托方对监（检）测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内（若邮寄依邮戳为准）向本公司提出申请，本公司根据实际情况及时予以答复，逾期不予受理。对现场检测结果和微生物检测结果以及超出监（检）测日期的样品结果不予复核。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司对其他方应用本报告所产生的不良后果不承担任何责任。
- 7、“_____”为报告结束符，报告正文、附件及相关责任人签字在结束符之前。

单位名称：陕西博远环宇检测服务有限公司

地址：陕西省韩城市高新区阳山庄实业标准化厂房项目 4 号厂房（四层）

咨询电话：0913-5301882

电子邮件：BYHY@163.com

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08050A号

第1页共6页

项目名称	陕西龙门煤化工有限责任公司4号焦炉烟囱排口比对监测		
委托单位	陕西龙门煤化工有限责任公司	被测单位	陕西龙门煤化工有限责任公司
单位地址	陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区		
监测性质	比对监测	样品来源	自采
采样日期	2023年08月22日	分析日期	2023年08月22日~24日
监测人员	见表5		
监测内容	监测点位: 4号焦炉烟囱排口DA023 监测项目: 二氧化硫、氮氧化物、含氧量、颗粒物(低浓度颗粒物)、温度(排气温度)、湿度(水分含量)、流速(排气流速) 监测频次: 二氧化硫、氮氧化物、含氧量每天监测6次,共监测1天; 颗粒物(低浓度颗粒物)、温度(排气温度)、湿度(水分含量)、流速(排气流速)每天监测3次,共监测1天。		
监测依据	(1)《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) (2)《固定污染源烟气(SO ₂ 、NO _x 、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017) (3)《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) (4)《固定污染源烟气(SO ₂ 、NO _x 、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)		
质控措施	为确保监测数据的可靠性,按照相关标准及技术规范,实施监测全过程质量保证,监测人员均持证上岗,监测仪器设备均检定校准合格并在有效期内,监测过程按照相关规范严格实施,监测数据进行三级审核。监测仪器校准结果表见表4		
备注	(1) 报告中“/”表示无此项内容; (2) 报告中监测方案及评价标准均由委托方提供; (3) 根据《固定污染源烟气(SO ₂ 、NO _x 、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)表2中准确度验收技术要求,本次检测含氧量大于5.0%,故对含氧量单次数据的绝对误差不作要求; (4) 本次监测结果表明,该系统在正常运行情况下,CEMS的温度、流速、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、湿度等各项监测技术指标比对结果均符合《固定污染源烟气(SO ₂ 、NO _x 、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-2017中的限值要求; (5) 本报告为“博远检测(环监-气)2023-08050号”监测报告的更改报告,更改了分析方法及使用仪器(烟气CEMS),原报告作废。		

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测 (环监-气) 2023-08050A 号

第 2 页 共 6 页

1 分析方法及使用仪器

1.1 参比方法

表 1-1 分析方法及使用仪器 (参比方法)

序号	监测项目	分析方法	主要仪器型号、管理编号及 检定/校准有效日期	检出限
1	低浓度 颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的 测定 重量法 HJ 836-2017	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19) 分析天平十万分之一 ME55/BYYQ-012 (2024.02.22)	1.0mg/m ³
2	二氧化硫	固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	3mg/m ³
3	氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	3mg/m ³
4	含氧量	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法及修改单 (5.3 排气中 CO、CO ₂ 、O ₂ 等气 体成分的测定) GB/T 16157-1996	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	/
5	排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法及修改单 (5.1 排气温度的测定) GB/T 16157-1996	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	/
6	排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法及修改单 (7 排气流速、流量的测定) GB/T 16157-1996	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	/
7	水分含量	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法 (6.1.2 废气水分含量的测定) HJ 836-2017	大流量烟尘 (气) 测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	/

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测（环监-气）2023-08050A 号

第 3 页 共 6 页

1.2 烟气 CEMS

表 1-2 分析方法及使用仪器（烟气 CEMS）

CEMS 生产厂家	聚光科技（杭州）股份有限公司			
设备名称及型号	烟气排放连续监测系统			
型号及编号	CEMS-2000-373P233003F			
监测项目	型号	自动监测方法	测量范围	检出限
二氧化硫	OMA-2000	紫外差分	0-60-200mg/m ³	0.2PPM
颗粒物	synspecPM	抽取式	0-20-50mg/m ³	0.1mg/m ³
氮氧化物	OMA-2000	紫外差分	0-200-650mg/m ³	0.2PPM
含氧量	HMS-100	氧化锆法	0-25%	0.1%
烟气流速	TPF-100	S 型皮托管法	0-250pa	/
烟气温度	TPF-100	铂电阻法	0--400°C	1°C
湿度	HMS-100	极限电流法	0-40%	/

2 固定污染源基本信息

表 2 固定污染源基本信息表

排气筒名称	4 号焦炉烟囱排口 DA023
排气筒高度 (m)	145
测点管道截面积 (m ²)	50.2655
排气筒燃料种类	焦炉煤气
主要污染源治理设施	脱硫脱硝
监测时段工况负荷	正常生产

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08050A号

第4页共6页

3 监测结果

表 3-1 参比方法评估二氧化硫、氮氧化物 CEMS 比对数据报表

监测时间	二氧化硫			氮氧化物			
	参比方法 (mg/m ³)	CEMS 法 (mg/m ³)	数据对之差 (mg/m ³)	参比方法 (mg/m ³)	CEMS 法 (mg/m ³)	数据对之差 (mg/m ³)	
08月22日09:40~09:44	15	14.012	-0.988	75	69.168	-5.832	
08月22日09:46~09:50	13	13.986	0.986	73	70.088	-2.912	
08月22日09:52~09:56	13	14.810	1.810	68	64.916	-3.084	
08月22日09:58~10:02	17	16.082	-0.918	76	66.790	-9.210	
08月22日10:04~10:08	14	16.508	2.508	70	66.172	-3.828	
08月22日10:10~10:14	13	14.532	1.532	76	71.100	-4.900	
平均值	14	14.988	0.822	73	68.039	-4.961	
比对结果	绝对误差为 0.822mg/m ³			相对误差为-6.80%			
评价依据	排放浓度<20μmol/mol (57mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±6μmol/mol (17mg/m ³)			20μmol/mol (41mg/m ³) ≤排放浓度 <50μmol/mol (103mg/m ³) 时, 相对 误差不超过±30%			
结论	合格			合格			
SO ₂ 标准气体 (BY-BQ-4)	保证值 (mg/m ³)	参比方法测定结果 (mg/m ³)		绝对误差 (mg/m ³)		允许误差 (mg/m ³)	结论
		采样前	采样后	采样前	采样后		
	58.0	59.0	57.0	1.0	-1.0	±14.28	合格
NO 标准气体 (BY-BQ-7)	保证值 (mg/m ³)	参比方法测定结果 (mg/m ³)		绝对误差 (mg/m ³)		允许误差 (mg/m ³)	结论
		采样前	采样后	采样前	采样后		
	100.6	100.0	101.0	-0.6	0.4	±6.69	合格

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08050A号

第5页共6页

表3-2 参比方法评估含氧量 CEMS 比对数据报表

监测时间	参比方法 (%)	CEMS 法 (%)
08月22日 09:40~09:44	12.5	11.620
08月22日 09:46~09:50	12.5	11.554
08月22日 09:52~09:56	12.6	11.834
08月22日 09:58~10:02	12.6	11.564
08月22日 10:04~10:08	12.6	11.514
08月22日 10:10~10:14	12.7	11.410
比对结果	相对准确度为 9.47%	
评价依据	含氧量 > 5.0% 时, 相对准确度 ≤ 15%	
结论	合格	

表3-3 参比方法评估颗粒物、温度 CEMS 比对数据报表

监测时间	颗粒物			温度		
	参比方法 (mg/m ³)	CEMS 法 (mg/m ³)	数据对之差 (mg/m ³)	参比方法 (°C)	CEMS 法 (°C)	数据对之差 (°C)
08月22日 10:18~10:42	3.6	1.387	-2.213	168	167.529	-0.471
08月22日 10:45~11:08	3.2	1.402	-1.798	166	167.186	1.186
08月22日 11:10~11:32	4.1	2.024	-2.076	167	167.330	0.330
平均值	3.6	1.604	-2.029	167	167.348	0.348
比对结果	绝对误差为 -2.029mg/m ³			绝对误差为 0.348°C		
评价依据	排放浓度 ≤ 10mg/m ³ 时, 绝对误差不超过 ±5mg/m ³			绝对误差不超过 ±3°C		
结论	合格			合格		

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气) 2023-08050A 号

第 6 页 共 6 页

表 3-4 参比方法评估流速、湿度 CEMS 比对数据报表

监测时间	流速			湿度		
	参比方法 (m/s)	CEMS 法 (m/s)	数据对之差 (m/s)	参比方法 (%)	CEMS 法 (%)	数据对之差 (%)
08 月 22 日 10:18~10:42	2.39	2.564	0.174	7.1	7.406	0.306
08 月 22 日 10:45~11:08	2.36	2.473	0.113	8.2	8.481	0.281
08 月 22 日 11:10~11:32	2.35	2.526	0.176	8.3	8.601	0.301
平均值	2.37	2.521	0.154	7.9	8.163	0.296
比对结果	相对误差为 6.52%			相对误差为 3.76%		
评价依据	流速 ≤ 10m/s 时, 相对误差不超过 ±12%			烟气湿度 > 5.0% 时, 相对误差不超过 ±25%		
结论	合格			合格		

4 监测质量保证措施

表 4 监测仪器校准结果表

校准日期	校准仪器 名称型号	被校准仪器名称型号 及管理编号/校准有效日期	允许误差	实际误差	结论	校准人
08 月 20 日	全自动流量/压力 校准仪 MH4030	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	±2.5%	-0.5%	合格	孙少鹏
08 月 25 日	全自动流量/压力 校准仪 MH4030	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	±2.5%	-0.25%	合格	孙少鹏

5 人员信息

表 5 监测人员持证上岗情况表

序号	姓名		上岗证号
1	采样人	孙少鹏	BY/SGZ-007
2		程亚辉	BY/SGZ-053
3	分析人	段冰	BY/SGZ-026
4		孙颖钊	BY/SGZ-017

编制: 张亚明

校核: 程亚辉

审核: 李康

签发: 孙少鹏

2023 年 11 月 1 日

2023 年 11 月 1 日

2023 年 11 月 1 日

2023 年 11 月 1 日

